

21. 固定聲光警報器+Relay 模組+160W投影儀 (選配)



- 1 · 通訊距離：可視距離最大為100米
- 2 · 通訊規範：802.15.4a UWB
- 3 · 通訊頻段：3.25GHz~6.75GHz
- 4 · 安裝方式：外掛式
- 5 · 輸入電壓：DC +8V~55V(寬電壓，配合車上電源)
- 6 · 尺寸重量：長157×寬117×高143 mm(內部尺寸)/ 460g(含支架，線材)
- 7 · 報警方式：喇叭高音及LED旋轉報警
- 8 · 防護等級：IP55，防塵防潑水，可適合惡劣環境
- 9 · 擴充功能：外加繼電器模組，可控制叉車的電源開關或是外接其他如投射燈等應用
- 10 · 產品編號：UTAG-SL90-R-P V2

(提供Relay 常閉.常開.Com 接線，來控制外接設備的AC或是DC電壓輸入

(AC限制在10A/250VAC，DC限制在10A/30VDC以

內)。

11 · 功能描述：用於固定警報器+Relay模組，當固定警報器接收到訊息反映時能同時Relay輸出作聯動的應用，譬如堆高機靠近固定警報器時，若固定警報器的環境較暗黑，警報器可以聯動投影儀打出強光提醒。

12. SL90F-R-P Data下載：[Click Here](#)

160W投影儀規格:(標配)

- *. 機身材質: 整組鋁合金打造
- *. 防水: 主機一體式防水
- *. 投影角度: 可調整至最高角度180度
- *. 整機功率:160W(標準配置)，另有200W功率(此為選配)
- *. 電壓: 110V~240V
- *. 尺寸及重量:
15cmx26cmx28cm；3Kg
- *. 外觀顏色及壽命: 黑色；50000hr
- *. 流明: 11000~12000LM
- *. 燈片規格: 37mm

500W投影儀規格:(選配)

- *. 機身材質: 整組鋁合金打造
- *. 防水: 主機一體式防水
- *. 投影角度: 可調整至最高角度180度
- *. 整機功率:500W
- *. 電壓: 110V~240V
- *. 尺寸及重量:
45cmx29cmx40cm；18Kg
- *. 外觀顏色及壽命: 黑色；50000hr
- *. 流明: 40000~60000LM
- *. 燈片規格: 56mm

22. 固定聲光警報器+Relay模組+語音播放器 (選配)



+



- 1· 通訊距離：可視距離最大為100米
- 2· 通訊規範：802.15.4a UWB
- 3· 通訊頻段：3.25GHz~6.75GHz
- 4· 安裝方式：外掛式
- 5· 輸入電壓：DC +8V~55V(寬電壓，配合車上電源)
- 6· 尺寸重量：長157×寬117×高143 mm(內部尺寸)/ 460g(含支架，線材)
- 7· 報警方式：喇叭高音及LED旋轉報警
- 8· 防護等級：IP55，防塵防潑水，可適合惡劣環境
- 9· 擴充功能：外加繼電器模組，可控制聲音提示器的播放
- 10· 產品編號：UTAG-SL90F-R-V V2
- 11· 功能描述：安裝在叉車或機器上，在接近到設定的裝置或TAG時，能有預錄的聲音警示提醒。

23. 防水電源 (選配)



規格容量	5000mAh	10000mAh	20000mAh	30000mAh	50000mAh
外殼材質	ABS塑料				
防水等級	IP68				
電池類型	12V鋰電池組				
持續電流	6A	12A	12A	12A	25A
電壓範圍	8.2~12.6V				
適用設備	80W以內	150W以內	150W以內	150W以內	300W以內
接頭	DC5.5-2.1防水公母插頭				
尺寸 (mm)	140*69*49	197*91*46	196*91*67	240*121*76	240*121*76
重量 (g)	450g	840g	1430g	3036g	3036g

24. 聲光警報器與警示TAG設定軟體



以下功能可由UWB-USB 精準定位Dongle設定

- 1· 固定聲光警報器與叉車聲光警報器或叉車警示TAG彼此的靠近距離設定
- 2· 叉車聲光警報器或叉車警示TAG與人員警示TAG彼此的靠近距離設定
- 3· 叉車聲光警報器或TAG與叉車聲光警報器或TAG彼此的靠近距離設定
- 4· 固定聲光警報器的音量大小設定
- 5· 叉車聲光警報器的音量大小設定
- 6· 可配合軟體，查詢各人員警示TAG的使用