

HMI-68-48平台實測功耗

5吋 (HSD050HD)						
供電輸入	項目測試	備註	螢幕亮度	電流Min	電流Max	穩定電流
12	關機電流	關機	/	3.2MA	3.2MA	3.2MA
	待機電流	不接螢幕	/	200MA	310MA	230MA
	Android主介面	5吋螢幕	260CD/m ²	270MA	290MA	270MA
	播放本地視頻	5吋螢幕	260CD/m ²	310MA	365MA	320MA
	Android主介面 背光100%	5吋螢幕	460CD/m ²	310MA	330MA	310MA
	播放本地視頻 背光100%	5吋螢幕	460CD/m ²	350MA	400MA	360MA
7吋 (070JIE2757)						
供電輸入	項目測試	備註	螢幕亮度	電流Min	電流Max	穩定電流
12	關機電流	關機	/	3.2MA	3.2MA	3.2MA
	待機電流	不接螢幕	/	200MA	310MA	230MA
	Android主介面	7吋螢幕	182CD/m ²	400MA	440MA	410MA
	播放本地視頻	7吋螢幕	182CD/m ²	450MA	500MA	460MA
	Android主介面 背光100%	7吋螢幕	335CD/m ²	580MA	580MA	580MA
	播放本地視頻 背光100%	7吋螢幕	335CD/m ²	630MA	653MA	640MA
10.1吋 (101IA-01G)						
供電輸入	項目測試	備註	螢幕亮度	電流Min	電流Max	穩定電流
12	關機電流	關機	/	3.2MA	3.2MA	3.2MA
	待機電流	不接螢幕	/	200MA	310MA	230MA
	Android主介面	10.1吋螢幕	165CD/m ²	410MA	450MA	430MA
	播放本地視頻	10.1吋螢幕	165CD/m ²	470MA	560MA	510MA
	Android主介面 背光100%	10.1吋螢幕	228CD/m ²	480MA	530MA	500MA
	播放本地視頻 背光100%	10.1吋螢幕	228CD/m ²	530MA	600MA	550MA